



Zettel'z 5  
INGO MAURER 1997

Acciaio inossidabile, vetro satinato termoresistente, carta giapponese. 31 fogli prestampati e 49 fogli bianchi DIN A5.

#### Descrizione delle lampade

Attacco E27, max. 250 W / 75 W, compatibile con lampadine di classi energetiche A++ - E. Con lampadina superiore: max. 250 W, 2800 K, 4200 lm, 2000 h, CRI 100, EEC C. Nell'UE senza lampadina inferiore a partire dal 1 settembre 2016. Originariamente con lampadina alogena PAR 30 Flood 30° 52 W, 2900 K, 650lm, 2000 h, CRI 100, EEC D. La lampadina è disponibile separatamente. Impiego di una lampadina a LED possibile, per esempio Isoled Par 30 11 W 3000 K, 780 lm, 25.000 h, CRI >85, dimmerabile, o Philips Master Par 30 S 9,5 W, 2700 K, 845 lm, 40000h, CRI > 80, dimmerabile [Sett. 2016]. AVersione 125 volt: lampadina inferiore: con adattatore, attacco G9 e riflettore in vetro.

#### Dati tecnici

Per 230 o 125 volt.

#### Varie

80 fogli bianchi di ricambio disponibili.

